ПРИЛОЖЕНИЕ 1а

Варианты исполнения конденсаторов серии С48Х

Чип-конденсаторы и конденсаторы с радиальными выводами									
Модель	С479 TCL 479 TCK 479 TCF 479	С480 TCL 480 TCK 480 TCF 480	С481 TCL 481 TCK 481 TCF 481	С482 TCL 482 TCK 482 TCF 482	С483 TCL 483 TCK 483 TCF 483	С484 TCL 484 TCK 484 TCF 484	С485 TCL 485 TCK 485 TCF 485	С487 TCL 487 TCK 487 TCF 487	С488 TCL 488 TCK 488 TCF 488
Типоразмер	1812	2220	2825	3333	4040	5440	6560	11283	16080
L (длина)	4,5 ± 0,5	5,7 ± 0,5	7,0 ± 0,5	8,4 ± 0,5	10,16 ± 1	13,7 ± 1	16,5 ± 1	28,5 ± 1	39,5 ± 1
W (высота)	3,2 ± 0,5	5,0 ± 0,5	6,35 ± 0,5	8,4 ± 0,5	10,16 ± 1	10,16 ± 1	15,2 ± 1	21 ± 1	19,2 ± 1
a	0,6 ± 0,5	0,7 ± 0,5	1 ± 0,5	1 ± 0,5	1,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5	1,5 ± 0,5
T_{max} (макс. толщина)	3,5	3,8	4	4	4	4	4	4	4
$L_{1\ max}$ (макс. длина)	6,5	8	10	10,5	14	17,5	20	31	45
$W_{1\ max}$ (макс. высота)	6	9	8,9	11,5	14,5	14,5	19	24	23
$T_{1\ max}$ (макс. толщина)	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
L_2 ± 0,5 (длина)	7,2	8	10,5	13	15	18	20	31	45
W_2 ± 0,5 (высота)	5	8	9	12	14	16	19	24	23
$T_{2\ max}$ (макс. толщина)	5	5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
X ± 0,5 (межвыводное расстояние)	5,08	5,08	7,62	10,16	12,7	15,24	17,8	27,94	40,64
Ø -0,05 +10% (диаметр вывода)	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1
$Ø_1$ -0,05 +10% (диаметр вывода)	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1









Лакированный

Изолированный

Окукленный эпоксидной смолой

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Варианты исполнения конденсаторов серии C48X

Конденсаторы с выводами исполнения DIL и с ленточными выводами				
Модель	C480 P-PL-L-R-N	C481 P-PL-L-R-N	C482 P-PL-L-R-N	C483 P-PL-L-R-N
Типоразмер	2220	2825	3333	4040
L (длина)	5,7 ± 0,5	7,0 ± 0,5	8,4 ± 0,5	10,16 ± 1
W (высота)	5,0 ± 0,5	6,35 ± 0,5	8,4 ± 0,5	10,16 ± 1
R min	2,5	3,5	4,5	7
C max	7	8	9	12
a ± 0,2	2,2	2,2	3,5	3,5
b ± 0,5	5	5	8	8
Количество выводов	2	2	3	4
Модель	C484 P-PL-L-R-N	C485 P-PL-L-R-N	C487 P-PL-L-R-N	C488 P-PL-L-R-N
Типоразмер	5440	6560	11283	16080
L (длина)	13,7 ± 1	16,5 ± 1	28,5 ± 1	39,5 ± 1
W (высота)	10,16 ± 1	15,2 ± 1	21 ± 1	19,2 ± 1
R min	10	13	25	35
C max	15,5	18,5	32	42
a ± 0,2	3,5	3,5	3,5	3,5
b ± 0,5	8	15	15	15
Количество выводов	4	6	6	6

C48x P



C48x PL



C48x L



C48x R



C48x N



Составной конденсатор

C48x P



C48x PL



C48x L

C48x R